



ES Prohlášení o shodě EC Declaration of conformity

vydané ve smyslu směrnice Rady 89/106/EHS (CPD) o stavebních výrobcích ve znění směrnice Rady 93/68/EHS a podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

Číslo ES POS: **027-CZ/2010**

Název výrobku:	NVL 300
Výrobce: Adresa výrobce: Telefon: Fax: Web:	quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück + 49 541 601 01 + 49 541 601 853 www.quick-mix.de
Místo výroby:	quick-mix k.s. , Vinohradská 82, 618 00 Brno, CZ; tel: +420 515 500 815; Fax: +420 548 216 657
Účel a použití výrobku:	MALTA K POKLÁDÁNÍ SE SOUČASNÝM SPÁROVÁNÍM PŘÍRODNÍHO KAMENE
Technická specifikace:	EN 998-2:2010 Posouzení shody bylo realizované podle normy EN 998-2:2010 přílohy ZA. Výrobek je za daných podmínek použití bezpečný a splňuje základní požadavky normy EN 998-2:2010.
Certifikát systému řízení výroby:	1020-CPD-010017431
Jméno a adresa notifikovaného orgánu:	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/6a, 190 00 Praha 9, CZ
Číslo notifikované osoby:	1020
Datum vydání certifikátu:	23.12. 2011
Jméno a postavení osoby splnomocněné podepsat certifikát:	Ing. Iveta Jiroutová, zástupkyně vedoucího notifikované osoby
Datum výroby:	uvedeno na obalu výrobku ve tvaru: dd.mm.rr (den, měsíc, rok).
Použití výrobku:	Podrobnější informace ohledně použití a technických údajů jsou uvedeny na obale výrobku a v technickém listě. Technický list výrobku je k dispozici na www.quick-mix.cz popř. info@quick-mix.cz.
Datum začátku platnosti prohlášení:	23.12.2011

strana 1/2



Doplňující informace:

- Výrobní závod quick-mix k.s. je držitelem certifikátu ISO 9001:2008, č. 08 100 969571-025, vydaný TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstrasse 20, 45141 Essen, Akreditační číslo: TGA-ZM-07-06-00.
- Označení CE, datum výroby a informace ohledně nebezpečnosti výrobku jsou uvedeny na obale výrobku.
- Podrobnější informace o výrobku jsou dostupné na adrese www.quick-mix.cz, popř. info@quick-mix.cz.
- Výrobek obsahuje portlandský cement s redukováným množstvím chromátů podle TRGS 613.

Jméno a postavení osoby splnomocněné podepsat prohlášení:

Helisková
 quick - mix k.s.
 IČO: 255 22 523
 Vinohradská 82
 618 00 Brno

Datum: 23.12. 2011

Ing. Ivana Helisková
 vedoucí kontroly kvality

CE	
1020	
quick-mix Gruppe GmbH & Co.KG Mühlenschweg 6; 490 90 Osnabrück Tel. +49 541 60101; FAX +49 541 601853 10	
1020-CPD-010017431	
EN 998-2:2010	
Návrhová obyčejná malta pro zdění "G"	
Pevnost v tlaku:	Třída M10
Počáteční pevnost ve smyku: (tabulková hodnota)	0,15 N/mm ²
Obsah chloridů:	< 0,1% m/m
Reakce na oheň:	Třída A1
Absorpce vody:	0,4 kg(m ² .min ^{0.5})
Propustnost vodních par: (tabulková hodnota)	$\mu = 15/35$
Tepelná vodivost: (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,dy}$ 0,83; 0,93 (W/m.K)
Trvanlivost: (zmrazování/rozmrzávání)	NPD