



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Declaration of performance

č. QUICK-110439-01-EN998-2-G

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **FL-M**
2. Typ, série, sériové číslo pro identifikaci výrobku:
 - Obyčejná malta pro zdění G
 - 55551 (0 – 2 mm); 55552 (0 – 4 mm)
 - datum výrobku – uveden na obalu výrobku ve tvaru: dd.mm.rr (den, měsíc, rok)
3. Zamýšlené použití stavebního výrobku: **VÁPENNÁ ZDÍCÍ MALTA**
Vápenná zdící malta s obsahem směsného vápna FL. Určena především pro zdění. Pro vnitřní i vnější použití.
4. Jméno a kontaktní adresa výrobce: **quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück
+ 49 541 601 01
+ 49 541 601 853
www.quick-mix.de
5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce: Ivana Miklíková
i.miklikova@quick-mix.cz
+420 775 763 753
6. Systém/y posuzování a ověřování stálosti stavebního výrobku: **Systém 2+**
7. Pro výrobek, na který se vztahuje harmonizovaná norma: **EN 998-2:2016**
Posouzení shody bylo realizované podle EN 998-2:2016 příloha ZA. Výrobek splňuje základní požadavky normy EN 998-2:2016. Notifikovaná osoba - **1497 Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein – BAYBÜV – e.V.**
 - provedla počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby

8. Deklarované vlastnosti:

č.	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
1	Pevnost v tlaku	M2,5 (90 d)	EN 998-2:2016
2	Soudržnost / Pevnost ve smyku	≥ 0,04 N/mm ² (charakteristická počáteční pevnost ve smyku zkoušená dle EN 1052-3/metoda B ve spojení s referenčním cihlovým pískem s vlastní vlhkostí od 3 do 5 %)	
3	Soudržnost / Přídržnost v tahu za ohybu	NPD	
4	Obsah chloridů	≤ 0,1 M-%	
5	Reakce na oheň	Třída A1	
6	Absorpce vody (tabulková hodnota)	≤ 0,40 kg(m ² .min ^{0,5})	
7	Propustnost vodních par (tabulková hodnota)	μ = 15/35	
8	Tepelná vodivost λ_{10, dry} (tabulková hodnota)	0,82; 0,89 (W/m.K)	
9	Trvanlivost (mrazuvzdornost)	Na základě zkušeností a při správném použití vhodné pro stavby vystavené mírně agresivnímu prostředí podle EN 998-2 příloha B	
10	Nebezpečné látky	NPD	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Brno, 05.06.2018



quick mix k.s.
IČO: 255 22 523
Vinohradská 82
618 00 BRNO

Ivana Miklíková
vedoucí kontroly kvality

strana 2/2