

# quick-mix



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH *Declaration of performance*

č. 110053

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **RA 20**
2. Typ, série, sériové číslo pro identifikaci výrobku:
- Cementový potěrový materiál CT-C25-F4
  - 46253
  - datum výrobku – uveden na obalu výrobku ve tvaru: dd.mm.rr (den, měsíc, rok)
3. Zamýšlené použití stavebního výrobku: **RENOVAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA**  
Renovační vyrovnávací stěrka, pro vyrovnání nerovností od 2 mm do 20 mm. Pro vnitřní použití.
4. Jméno a kontaktní adresa výrobce: **quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück  
+ 49 541 601 01  
+ 49 541 601 853  
[www.quick-mix.de](http://www.quick-mix.de)
- Výrobní závod: **quick-mix k.s.**, Vinohradská 82, 618 00 Brno, CZ;  
tel: +420 515 500 815; Fax: +420 239 017 726  
[www.quick-mix.cz](http://www.quick-mix.cz)
5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce: Ivana Miklíková  
[i.miklikova@quick-mix.cz](mailto:i.miklikova@quick-mix.cz)  
+420 775 763 753
6. Systém/y posuzování a ověřování stálosti stavebního výrobku: **Systém 4**
7. Pro výrobek, na který se vztahuje harmonizovaná norma: **EN 13813:2002**  
Posouzení shody bylo realizované podle EN 13813:2002 příloha ZA. Výrobek splňuje základní požadavky normy EN 13813:2002.

strana 1/2

8. Deklarované vlastnosti:

č.	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
1	Reakce na oheň	A1 <sub>fl</sub>	EN 13813:2002
2	Uvolňování nebezpečných látek	CT	
3	Propustnost vody	NPD	
4	Propustnost vodní páry	NPD	
5	Pevnost v tlaku	C25	
6	Pevnost v tahu za ohybu	F4	
7	Zvuková izolace	NPD	
8	Zvuková pohltivost	NPD	
9	Tepelný odpor	NPD	
10	Odolnost proti chemickému vlivu	NPD	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Brno, 05.06.2018



quick mix k.s.  
IČO: 255 22 523  
Vinohradská 82  
618 00 BRNO

Ivana Miklíková  
vedoucí kontroly kvality