



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
*Declaration of performance*

č. QUICK-104560-01-EN998-1-R

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **TK-FRP**
2. Typ, série, sériové číslo pro identifikaci výrobku:
- Sanační malta R
  - 59734 (0 – 1,5 mm); 55766 (0 – 1,5 mm bílá)
  - datum výrobku – uveden na obalu výrobku ve tvaru: dd.mm.rr (den, měsíc, rok)
3. Zamýšlené použití stavebního výrobku: **OMÍTKA REGULUJÍCÍ VLHKOST**  
Vápenná jádrová omítka s trassem a s vysokou porózitou. Odolná proti sufátům. Pro vnitřní i venkovní použití.
4. Jméno a kontaktní adresa výrobce: **quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück  
+ 49 541 601 01  
+ 49 541 601 853  
[www.quick-mix.de](http://www.quick-mix.de)
5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce: Ivana Miklíková  
[i.miklikova@quick-mix.cz](mailto:i.miklikova@quick-mix.cz)  
+420 775 763 753
6. Systém/y posuzování a ověřování stálosti stavebního výrobku: **Systém 4**
7. Pro výrobek, na který se vztahuje harmonizovaná norma: **EN 998-1:2016**  
Posouzení shody bylo realizované pode EN 998-1:2016 příloha ZA. Výrobek splňuje základní požadavky normy EN 998-1:2016.

8. Deklarované vlastnosti:

č.	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
1	Reakce na oheň	A1	EN 998-1:2016
2	Přidržnost / Způsob odtržení	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ , FP:A, B, nebo C	
3	Absorpce vody	$> 1,0 \text{ kg/m}^2$ po 24 hod.	
4	Propustnost vodních par $\mu$ (tabulková hodnota)	5/20	
5	Tepelná vodivost $\lambda_{10, \text{dry}}$ (tabulková hodnota)	$\leq 0,45 \text{ W/(m.K)}$ pro P=50 % $\leq 0,49 \text{ W/(m.K)}$ pro P=90 %	
6	Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	NPD	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Brno, 05.06.2018



quick mix k.s.  
IČO: 255 22 523  
Vinohradská 82  
618 00 BRNO

Ivana Miklíková  
vedoucí kontroly kvality