



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
*Declaration of performance*

č. QUICK-100658-01-EN998

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **TKM**
2. Typ, série, sériové číslo pro identifikaci výrobku:
- Obyčejná malta pro zdění G
  - 57166 (0 – 2 mm); 57169 (0 – 4 mm)
  - datum výrobku – uveden na obalu výrobku ve tvaru: dd.mm.rr (den, měsíc, rok)
3. Zamýšlené použití stavebního výrobku: **ZDICÍ MALTA S TRASSEM**  
Vápenná zdicí malta s trassem. Určená především pro zdění a pokládku kamenných prvků, např. tufového kamene, nebo pískovce. Pro interiér i exteriér.
4. Jméno a kontaktní adresa výrobce: **quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück  
+ 49 541 601 01  
+ 49 541 601 853  
[www.quick-mix.de](http://www.quick-mix.de)
5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce: Ivana Miklíková  
[i.miklikova@quick-mix.cz](mailto:i.miklikova@quick-mix.cz)  
+420 775 763 753
6. Systém/y posuzování a ověřování stálosti stavebního výrobku: **Systém 2+**
7. Pro výrobek, na který se vztahuje harmonizovaná norma: **EN 998-2:2016**  
Posouzení shody bylo realizované podle EN 998-2:2016 příloha ZA. Výrobek splňuje základní požadavky normy EN 998-2:2016. Notifikovaná osoba - **1497 Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein – BAYBÜV – e.V.**
- provedla počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby

## 8. Deklarované vlastnosti:

č.	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
1	<b>Pevnost v tlaku</b>	M 5	EN 998-2:2016
2	<b>Počáteční pevnost ve smyku</b>	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
3	<b>Obsah chloridů</b>	$\leq 0,1 \text{ M-%}$	
4	<b>Reakce na oheň</b>	Třída A1	
5	<b>Absorpce vody</b> (tabulková hodnota)	$\leq 0,40 \text{ kg(m}^2\cdot\text{min}^{0,5})$	
6	<b>Propustnost vodních par</b> (tabulková hodnota)	$\mu = 15/35$	
7	<b>Tepelná vodivost <math>\lambda_{10, \text{dry}}</math></b> (tabulková hodnota)	0,82; 0,89 (W/m.K)	
8	<b>Trvanlivost</b> (zmrazování/rozmrazování)	Na základě zkušeností a při správném použití, vhodný pro stavby vystavené mírně agresivnímu prostředí dle EN 998-2 příloha B	
9	<b>Nebezpečné látky</b>	NPD	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Brno, 05.06.2018



quick mix k.s.  
IČO: 255 22 523  
Vinohradská 82  
618 00 BRNO

Ivana Miklíková  
vedoucí kontroly kvality