

Baumit vyrovnávač nasákavosti

Baumit SaugAusgleich



Výrobek	Koncentrát ředitelný vodou pro snížení a vyrovnání nasákavosti podkladu.		
Složení	Akrylátová disperze, přísady, voda,.		
Použití	Úprava minerálních podkladů s vysokou nebo nestejnou nasákavostí, zejména keramických cihel a pórobetonu, před nanášením materiálu na bázi sádry. Baumit vyrovnávač nasákavosti je určený pro přípravu podkladu před prováděním sádrových omítek.		
Technické údaje	Spotřeba materiálu:	cca 25 g koncentrátu/m ²	
	Poměr ředění:	1:2; 1:3 dle savosti podkladu	
	Vydatnost:	cca 400 m ² /10 kg kbelík	
Způsob dodávky	10 kg plastový kbelík, 30 kbelíků/pal. 300 kg		
Skladování	V chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 12 měsíců.		
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.		
Bezpečnostní značení	Bezpečnostní list, www.baumit.cz		
Podklad	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být suchý, nezmrzlý, bez výkvětů, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Povrch nesmí být vodoodpudivý.		
Zpracování	Dle charakteru podkladu zředěný Baumit vyrovnávač nasákavosti důkladně promíchat pomaluběžným mísidlem. Nanášet válečkem nebo štětkou. Strojní nanášení vhodným prostředkem je též možné. Před nanesením každé další vrstvy musí být dodržena technologická přestávka min. 12 hodin (dle klimatických podmínek).		
Upozornění a všeobecné pokyny	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a schnutí klesnout pod +5 °C. Za chladného počasí a vyšší vzdušné vlhkosti se doba schnutí výrazně prodlužuje. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstřiky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.		