

# Baumit Artline Finish

## Baumit Artline Finish



<b>Výrobek</b>	Průmyslově vyráběný uzavírací transparentní nátěr na bázi organického pojiva pro Baumit ArtLine Lasur.	
<b>Složení</b>	Organické pojivo, přísady, voda.	
<b>Vlastnosti</b>	Vodoodpudivý, vysoce odolný povětrnostním vlivům, paropropustný.	
<b>Použití</b>	Uzavírací nátěr pro Baumit ArtLine Lasur. Ochrana proti povětrnostním vlivům při aplikaci v exteriéru. V interiéru pro ochranu ploch se zvýšeným namáháním (koupelny, kuchyně, atp.).	
<b>Technické údaje</b>	Objemová hmotnost:	cca 1,0 kg/dm <sup>3</sup>
	Hodnota pH:	8,5
	Faktor difúzního odporu:	cca 50
	Doba schnutí:	dle lazurovací techniky do 12 hodin (při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti se může tato doba prodloužit)
	Barva:	transparentní
	Vzhled:	hedvábně lesklý
	Spotřeba materiálu:	cca 0,08 - 0,1kg/m <sup>2</sup> pro jednu vrstvu nátěru na jemný a hladký podklad
<b>Způsob dodávky</b>	5 a 15 kg kbelík	
<b>Skladování</b>	V suchu a chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 6 měsíců.	
<b>Zajištění kvality</b>	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.	
<b>Bezpečnostní značení</b>	Bez povinnosti označování, viz bezpečnostní list, <a href="http://www.baumit.cz">www.baumit.cz</a> .	
<b>Seznam RS vět</b>	S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 24 Zamezte styku s kůží S 25 Zamezte styku s očima S 37 Používejte ochranné rukavice	
<b>Zpracování</b>	Na Baumit Artline Lasur se Baumit ArtLine Finish nanáší v jedné vrstvě celoplošně fasádním válečkem nebo štětcem s přírodními štětiniami. Určen pro přímé zpracování, neředí se.	
	<b>Upozornění: Při použití Baumit Artline Lasur v exteriéru, příp. na plochy se zvýšeným namáháním v interiéru (koupelny, kuchyně, apod.) je aplikace uzavíracího nátěru Baumit ArtLine Finish bezpodmínečně nutná.</b>	
<b>Upozornění a všeobecné pokyny</b>	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru je nutné fasádu vhodným způsobem chránit (např. ochrannými fasádními sítěmi). Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu a podkladu (např. v pozdním podzimu) mohou podstatně ovlivnit dobu zrání. Baumit ArtLine Finish může mírně změnit výsledný barevný odstín Baumit ArtLine Lasur (prohloubení tmavších tónů, zvýšení lesku). Oči a povrch pokožky, jakož i okolí natírané plochy (především sklo, keramické a klinkerové prvky, přírodní kámen, kovové konstrukce, příp. jiné nátěry musí být chráněné, eventuální odštěřiky (použité nářadí) se bezprostředně (před zaschnutím a vytvrdnutím) omyjí dostatečným množstvím čisté vody.	