

Baumit Super základ

Baumit SuperGrund



Výrobek	Průmyslově vyráběný hotový základní nátěr na bázi speciální disperze, plněný křemičitým pískem, připravený k okamžitému použití. Reguluje nasákavost podkladu, po zaschnutí vytváří jemně drsný povrch.	
Složení	Disperze, minerální plniva, křemičitý písek a pigmenty, voda, přísady.	
Vlastnosti	Základní nátěr žluté barvy s velmi dobrými adhezními vlastnostmi.	
Použití	Základní nátěr pro nenasákavé a nasákavé podklady. Nenasákavé podklady: nanáší se neředěný. Nasákavé podklady: ředěný 1:1 s vodou, pro lepší ukotvení do podkladu. Vhodný zejména před aplikací lepicích hmot pro keramické obklady a dlažby, např. výrobky Baumit Baumacol, samonivelačních a vyrovnávacích stěrek a při lepení obkladu na obklad. Pro interiér i exteriér.	
Technické údaje	Spotřeba materiálu:	cca 0,1 - 0,15 kg/m ²
	Vydatnost:	cca 33 m ² /5 kg hmoty
	Barva:	žlutá
	Doba schnutí na nasákavých podkladech:	cca 60 min. /*
	Doba schnutí na nasákavých podkladech:	cca 12 hodin /*
		/* při teplotě 20°C a relativní vzdušné vlhkosti 60%
Způsob dodávky	5kg kbelík	
Skladování	V chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 6 měsíců.	
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny	
Bezpečnostní značení	Bez povinnosti označování, viz Bezpečnostní list, www.baumit.cz	
Podklad	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být suchý, pevný, vyzrálý, tvarově stálý, nezmrzlý, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Vhodné podklady: staré glazované obklady, klinkery, teraco, umělý kámen, hlazený beton, dřevotříska, dřevo, pevně držící zbytky lepidel a nivelačních hmot, litý asfalt, cementové a sádrové potěry, beton, sádrové a vápenocementové omítky, pórobeton. Nevhodné podklady: dřevěné, kovové nebo plastové podklady a nátěry. U podkladů musí být přezkoušena jejich vyzrálost. Podklad přebruste a zbavte prachu. Na podkladech se zbytky starých lepidel a stěrek vždy proveďte zkoušku přilnavosti.	
Zpracování	Obsah balení důkladně promíchat. Podklad před nanášením nevlhčit. Baumit SuperGrund je možné nanášet válečkem nebo natírat malířskou štětkou, a to stejnoměrně, bez přerušení tak, aby se nevytvářely louže. Nátěr se provádí celoplošně. Doba schnutí na savých podkladech cca 60 minut, na slabě nasákavých podkladech cca 12 hodin (platí pro teplotu 20 °C a 60% relativní vzdušnou vlhkost). Následně lze nanášet další materiály.	
Upozornění a všeobecné pokyny	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C . Materiál je citlivý na mraz, neskladujte ani nepřeppravujte při teplotách pod +5 °C . Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu mohou podstatně ovlivnit dobu zrání. Chránit před průvanem, přímým sluncem a rychlým vysycháním podkladu. Nepřimíchávat žádné další materiály. Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstříky (použité nářadí) se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.	